

**DISPENSADOR FRÍO / CALOR · COMPRESOR**

# Frío / Caliente de pie

Dispensador de bidón de alto rendimiento con refrigeración por compresor. Compatible con bidones de 12 y 20 litros, ofrece agua fría y caliente de forma rápida y continua. Incorpora gabinete inferior de almacenamiento.

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AGUA FRÍA<br><b>5–10 °C</b>       | AGUA CALIENTE<br><b>85–95 °C</b>      |
| REFRIGERACIÓN<br><b>Compresor</b> | DIMENSIONES<br><b>97 × 30 × 30 cm</b> |


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marca                      | <b>PREMIER</b>                                      |
| Modelo                     | <b>NF85</b>                                         |
| Tipo de equipo             | <b>Dispensador de bidón frío / caliente</b>         |
| Formato                    | <b>De pie</b>                                       |
| Alimentación de agua       | <b>Bidón superior · 12 o 20 L</b>                   |
| Alimentación eléctrica     | <b>220 V</b>                                        |
| Sistema de refrigeración   | <b>Compresor</b>                                    |
| Capacidad de refrigeración | <b>2 L/h</b>                                        |
| Capacidad de calentamiento | <b>5 L/h</b>                                        |
| Sistema de calentamiento   | <b>Resistencia externa</b>                          |
| Caldera de agua caliente   | <b>2 L</b>                                          |
| Material del tanque        | <b>Acero</b>                                        |
| Gabinete inferior          | <b>Almacenamiento</b>                               |
| Garantía                   | <b>1 año</b>                                        |
| Dimensiones                | <b>97 cm alto × 30 cm ancho × 30 cm profundidad</b> |

**FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO**

Diseñado para consumos de mayor demanda. El sistema por compresor permite alcanzar temperaturas más bajas y recuperar el frío con mayor rapidez que un equipo de placa.

- Refrigeración por compresor** **2 L/h**  
 Sistema de enfriamiento similar al utilizado en una heladera, orientado a un rendimiento estable.
- Calentamiento rápido** **5 L/h**  
 Resistencia externa para disponer de agua caliente de forma rápida y segura.
- Reserva de agua caliente** **2 L**  
 Caldera integrada que ayuda a mantener agua caliente disponible ante demandas consecutivas.
- Bidones compatibles** **12 / 20 L**  
 Admite los formatos de bidón más utilizados para hogares, oficinas y espacios comerciales.

No utiliza filtros. Requiere toma eléctrica de 220 V y colocación de bidón superior. El gabinete inferior está destinado a almacenamiento.