

DISPENSADOR DE RED

Frío / Caliente de pie

El equipo se conecta directamente a la red de agua. Purifica el agua mediante cuatro etapas de filtrado y ofrece suministro continuo de agua fría y caliente, sin necesidad de bidones.

AGUA FRÍA 5–10 °C	AGUA CALIENTE 85–95 °C
REFRIGERACIÓN Compresor	DIMENSIONES 97 × 30 × 30 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	PREMIER
Tipo de equipo	Dispensador de agua de red frío / caliente
Formato	De pie
Alimentación de agua	Conexión directa a red de agua potable / OSE
Alimentación eléctrica	220 V
Sistema de refrigeración	Compresor
Sistema de filtración	4 etapas · PP + UDF + UF + T33
Temperatura agua fría	5 a 10 °C
Temperatura agua caliente	85 a 95 °C
Dimensiones	97 cm alto × 30 cm ancho × 30 cm profundidad
Garantía	1 año

FILTRACIÓN Y RECAMBIO

Los filtros se encuentran integrados dentro del equipo. El recambio recomendado depende de la etapa de filtración.

- 01 · PP — Sedimentos** **Cambio recomendado: 6 meses**
 Retiene partículas, arena, óxido y sedimentos presentes en el agua.
- 02 · UDF — Carbón granular** **Cambio recomendado: 6 meses**
 Ayuda a reducir cloro, olores y sabores no deseados.
- 03 · UF — Ultrafiltración** **Cambio recomendado: 24 meses**
 Etapa de filtración fina mediante membrana de ultrafiltración.
- 04 · T33 — Post carbón** **Cambio recomendado: 12 meses**
 Etapa final orientada a mejorar el sabor del agua filtrada.

La frecuencia de recambio puede variar según el consumo del equipo y las condiciones del agua de entrada. Requiere acceso a red de agua potable y toma eléctrica de 220 V.

