

Cambio de filtros del dispensador

Instructivo para dispensadores de red con 3 o 4 filtros



El procedimiento es el mismo para ambos modelos. La cantidad y la disposición de los filtros puede variar, por eso usá siempre la instalación original como referencia.

Antes de empezar

- Cerrá la llave de entrada de agua y desenchufá el equipo.
- Sacá una foto clara de las conexiones, el orden y la orientación de los filtros.
- Tené a mano un paño por el agua que pueda quedar dentro de las mangueras.

1

Retirá el conjunto de filtros

Accedé al compartimento y extraé los filtros con cuidado, sin tirar de las mangueras.

2

Desconectá las mangueras

Retirá las trabas azules. Presioná el aro blanco de cada conexión y, manteniéndolo presionado, tirá de la manguera en línea recta.

3

Armá los filtros nuevos

Fuera del equipo, repetí el mismo orden y la misma orientación del conjunto anterior. Conectá cada manguera empujándola hasta el fondo.

4

Asegurá las conexiones

Volvé a colocar las trabas azules y comprobá que cada manguera haya quedado firme. No cambies el orden de los filtros.

5

Reinstalá y verificá

Ubicá el conjunto en su posición original. Abrí la llave de agua y revisá que no haya pérdidas. Si todo está correcto, conectá nuevamente el equipo.

Antes del primer consumo

Dejá correr agua durante unos minutos para enjuagar los filtros nuevos y eliminar el aire del circuito.